

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J-m.	Poszcz.	Razem
<b>MONTAŻ WYKŁADZIN NA ODDZ. NR 1 i 2</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 837.52	m2	837.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>837,52</b>
2	KNR 13-22 0407-03	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne na odległość do 1 km 2.15	m³	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
3	KNR 13-22 0407-06	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne - dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0.5 km 2.15	m³	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
4	KNR 4-04 1101-05	Nakłady uzupełniające-opłata środowiskowa za składowanie, utylizacja 2.15	m³	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
5	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna z utylizacją 678.88	m	678.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.880</b>
6	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegła po zerwanych listwach przyściennych 678.88	m	678.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.880</b>
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży drewnianych gruntem UZIN PE 280 271.37	m2	271.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.370</b>
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 na podłóży drewniane 271.37	m2	271.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.370</b>
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłóży betonowe 560.05	m2	560.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.050</b>
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 560.05	m2	560.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.050</b>
11	KNR-W2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe pomieszczenia z wywinieciem na ścianę 10cm. Wykładzina z dostarczonym do zamawiającego atestem higienicznym, certyfikatem dopuszczenia do użytkowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia. Wykładzina PCV heterogeniczna, akustyczna o wzorze mono kolorowym z małymi kwadratowymi elementami dekoracyjnymi, o parametrach nie gorszych niż: Warstwa użytkowa wg EN 429: 0.8mm, Grubość całkowita wg EN 428: 2,00mm, Waga całkowita wg EN 430: 3100 g/m2, Klasa użytkowa wg EN 685: 34/43, Typ wykładziny wg ISO 10581: heterogeniczna winylowa Typ I, Odporność na ścieranie wg EN 660: Grupa T, Zabezpieczona poliuretanem Top Clean xp, Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „Bfl-s1”, Antypoślizgowa klasa: DS, R9, R10 wzory drewna, Wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,03 mm, Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02: min. 6, Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2 kV- antystatyczna, Gwarancja 10 lat, Dostępna w 127 kolorach. 899.31	m2	899.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>899.310</b>
12	KNR-W2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 899.31	m2	899.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>899.310</b>