

znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-22/20

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup wraz z dostawą łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych”

Lp.	Nazwa artykułu	Przewidywana ilość sztuk
1	2	3
1	<p>Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacem przeciwodleżynowym Przeznaczenie: Specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy” z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub stale przebywających w domu, mających problem z poruszaniem się, podnoszeniem się lub ułożeniem się na łóżku. Leże na cztery zony sterowane elektronicznie przy użyciu pilota - ruchome części obszaru wezglowia oraz tułowia, górnego i dolnego odcinka kończyn dolnych oraz nieruchomej części dolnego odcinka kręgosłupa.</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo - estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnobrązowym - zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej - 4-częściowe łamane łożo drewniane - precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące - regulacja wysokości - regulacja kąta zagłówka - stabilne barierki boczne - możliwość transportu pacjenta - montaż, demontaż i transport - wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża - wysięgnik z uchwytem w standardzie <p>Bezpieczeństwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania - dodatkowy bezpiecznik wtórny - system izolacji termicznej - precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień - 4 koła transportowe z blokadą - barierki boczne z blokadą opuszczania - specjalny spiralny kabel sieciowy - wspornik zapobiegający skręceniu kabli - system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody) - system 24V (niskiego napięcia w siłownikach) <p>Specyfikacja techniczna Waga całkowita do 90kg</p>	10 szt.

Wymiar stelaża
90x200cm (+/- 5 cm)
Wymiar zewnętrzny
103x221cm (+/- 5 cm)
Bezpieczna ładowność
do 170kg -200 kg.
Maksymalne obciążenie
do 145-155kg
Regulacja wysokości
40-81cm
Regulacja zagłówka
0o do 70o

Konstrukcja powinna być solidna, wytrzymała i trwała. Z zakupionego sprzętu będzie korzystać wielu potrzebujących.
Łóżko musi spełniać normy zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej o wyrobach medycznych.

Zdjęcie poglądowe :



Materac


materacem pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy Komory (rury) materaca napelniane naprzemiennie przez specjalną pompę.

Minimalne Dane techniczne pompy:

rodzaj: zmiennociśnieniowa
płynna regulacja ciśnienia
ciśnienie robocze: 40 do 100mmHg
czas pełnego cyklu: 6 minut
specjalne haki służące do zawieszenia na łóżku

Dane techniczne podkładu:

materiał: nylon + PVC
ilość komór: 20
wymiary po napompowaniu: 200cm x 86cm x 10cm (+/- 5 cm)
mocowanie: na istniejący materac (2 zakładki)

2	<p>Szafka przyłóżkowa</p> <p>szafka do zastosowania w stosowana w szpitalach, domach opieki i hospicjach. Przeznaczona do stosowania przez pacjentów. Szafka wykonana z płyty meblowej i wyposażona, w jedną szufladę na prowadnicach rolkowych, kontener z półką i drzwiczkami., okucia w szafce metalowe. Szafka posiadając cztery kółka z czego dwa z blokadą.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana w całości z płyty meblowej - blat górny - szuflada na prowadnicach rolkowych - kontener z półką i drzwiczkami - okucia metalowe - cztery kółka w tym dwa z blokadą <p>Cechy produktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergonomiczny - stabilny i wytrzymały - wykonany z materiału drewnopodobnego - funkcjonalny - przestrzenny - komfortowy <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: do 465 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 455 mm (+/- 5 cm) - wysokość: do 850 mm (+/- 5 cm) <p>zdjęcie poglądowe:</p> 	10 szt.
---	--	---------